

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Sika® Stabilizer AGA 370

TBM Tünelleri için 2 Bileşenli Grout Uygulamasına Yönelik Yüksek Performanslı Sıvı Priz Hızlandırıcı

AÇIKLAMA

Sika® Stabilizer AGA 370 esas olarak TBM tünellerindeki segment arkası grout kullanımına yönelik yüksek performanslı priz hızlandırıcıdır. İstenilen priz ve sertleşme süresine bağlı olarak dozajı ayarlanabilen sıvı priz hızlandırıcıdır.

KULLANIM

Sika® Stabilizer AGA 370 hızlı jel ve erken dayanım değerlerinin belirleyici olduğu tüm uygulamalar için uygundur.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Priz hızlandırıcı olmadan daha hızlı priz ve daha yüksek erken dayanım
- Hızlı iş ilerlemesi
- Düşük viskozite
- Grouta karıştırılması kolay
- Düşük tüketim
- Geleneksel priz hızlandırıcılara kıyasla daha yüksek nihai dayanım

ÜRÜN BİLGİSİ

Ambalaj	Varil	210 L	*Mevcut paketleme çeşitleri için geçerli fiyat listesine bakın.
	IBC	1000 L	
	Dökme*	-	
Görünüm / Renk	Şeffaf, sıvı		
Raf Ömrü	Üretim tarihinden itibaren 12 ay kullanıma uygundur.		
Depolama Koşulları	Sika® Stabilizer AGA 370 için minimum depolama sıcaklığı +5°C. Sika® Stabilizer AGA 370 donmuşsa, +20°C veya üzerinde bir sıcaklıkta mekanik bir karıştırıcıyla karıştırarak tamamen çözdürün. Donmuş ürünlerin kullanımı öncesi lütfen yerel Sika yetkilileri ile temas kurunuz. Maksimum depolama sıcaklığı 60°C'dir. Kullanım öncesi performans testleri tekrarlanmalıdır.		
Yoğunluk	1,35 - 1,39 g/cm³ , 25°C' de		
pH-Değeri	≈13.0		
Vizkosite	30 - 70 MPas , 20°C' de		
Çözülebilir Klor İyon İçeriği	<0.1%		
Çözülebilirlik	Tamamen		
Isıl Uygunluk	+5°C		

UYGULAMA BİLGİSİ

Önerilen Dozaj

Gerekli priz süresi ve dozaj, zemin koşullarının türüne ve herhangi bir su akışına göre belirlenir. Dozaj, malzemenin sıcaklığına ve çimentonun reaksiyon süresine göre ayarlanacaktır. Sika® Stabilizer AGA 370 sarfiyatı gerekli priz süresine göre grout hacminin 8-12 % arasında değişmektedir.

Ekipman

Sika® Stabilizer AGA 370, 2 bileşenli grout uygulamasının bir parçasıdır. Hızlandırıcı segment arkası enjeksiyonundan hemen önce çek valfli bir nozuldan eklenecektir. A bileşeninin karışım dizaynı ve ekipman kurulumu TBM'e ve mevcut hammaddelere özel olacaktır. Projeye özel öneriler için yerel Sika Teknik Departman ile temas kurunuz.

SİSTEM BİLGİSİ

Uyumluluk

Sika® Stabilizer AGA 370 tüm TS EN 197 çimentolarıyla kullanılabilir. Diğer özel çimentolarla kullanım için lütfen yerel Sika Teknik Departmanınızla iletişime geçin. Diğer katkı maddeleriyle önceden karıştırılmamalıdır. Başka katkı maddeleri kullanılacaksa, bunlar ayrı olarak karışma eklenmelidir. Sika® Stabilizer AGA 370 tüm Sika beton katkılarıyla uyumludur.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalarıdır.

YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel
Tuzla İstanbul TÜRKİYE
Tel. : +90 216 5810600
Fax : +90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr



Ürün Teknik Bilgi Föyü

Sika® Stabilizer AGA 370

Temmuz 2025, Versiyon 01.01

02140400000002106

SikaStabilizerAGA370-tr-TR-(07-2025)-1-1.pdf

