

## ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

## SikaTack® Panel Primer

## SIKATAK® PANEL SİSTEM İÇİN PİGMENT İÇEREN SOLVENT BAZLI PRİMER

## ÖZGÜN ÜRÜN BİLGİSİ (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

Kimyasal yapısı	Solvent bazlı Epoksi çözeltisi
Renk (CQP001-1)	siyah
Katı içeriği	32 %
Uygulama sıcaklığı	5 - 40 °C
Uygulama yöntemi	Fırça, keçe veya sünger aplikatörü
Kaplama	Yüzey emiciliğine bağlı olarak 50 ml/m <sup>2</sup>
Flash-off zamanı	≥ 15 °C 10 dakika < 15 °C 30 dakika en fazla 8 saat
Raf ömrü	9 ay <sup>A</sup>

CQP = Corporate Quality Procedure

<sup>A</sup>) kapalı kaptaki dik konumda kuru bir yerde ≤ 25 °C'de depolanır

## ÜRÜN TANIMI

SikaTack® Panel Primernem ile reaksiyona girerek ince bir tabaka oluşturan solvent bazlı siyah astardır. Bu katman, yüzeyler ve yapıştırıcılar arasında bir bağlantı görevi görür.

SikaTack® Panel Primer SikaTack® Panel yapıştırıcılarının uygulanmasından önce yapıştırma yüzeylerinin ön hazırlığı için özel olarak formüle edilmiştir. SikaTack® Panel Primer, havalandırılmalı cephelerin ekonomik, gizli sabitlenmesi için bir sistemin parçasıdır. SikaTack® Panel sistemi ile cephe panelleri yüzeylerine görünmez bir şekilde tutturulur.

## UYGULAMA ALANLARI

SikaTack® Panel Primer alüminyum, ahşap, seramik, fibercement ve doğal taş gibi gözenekli ve metal yüzeylerde yapışmayı artırmak için kullanılır.

Bu ürün yalnızca deneyimli profesyonel kullanıcılar için uygundur. Yapışma ve malzeme uyumluluğunu sağlamak için gerçek yüzeyler ve koşullar ile testler yapılmalıdır.

## UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzeyler temiz, kuru ve gres, yağ, toz ve kirletici maddelerden arındırılmış olmalıdır. Astar uygulamasından önce aşındırma, temizleme ve aktifleştirme gibi ön işlemler eklenerek ve/veya birleştirilerek yüzeylere yapışma iyileştirilebilir.

## Uygulama

SikaTack® Panel Primer kutusunu karıştırma topu serbestçe sallanana kadar iyice sallayın. Bir dakika daha çalkalamaya devam edin ve bir fırça, keçe veya sünger aplikatör ile ince fakat örtücü bir kat uygulayın.

İdeal uygulama ve yüzey sıcaklığı 15 °C ile 25 °C arasındadır.

SikaTack® Panel Primer sadece bir kat uygulanmalıdır. Bu tek uygulamanın yeterince yoğun kapatıcılık sağlamasına özen gösterilmelidir. Tüketim ve uygulama yöntemi, yüzeylerin özel yapısına bağlıdır. Her kullanımdan hemen sonra kabı sıkıca kapatın.

## ÖNEMLİ BİLGİ

SikaTack® Panel Primer neme duyarlı bir sistemdir. Ürün kalitesini korumak için, kullanımdan hemen sonra kabın iç plastik astar ile yeniden kapatılması önemlidir. Yüzey ön işlem işlemi tamamlandıktan sonra kapak sıkıca kapatılmalıdır.

Ürün sık kullanılıyorsa açıldıktan bir ay , seyrek kullanılıyorsa iki ay içinde tüketilmelidir. Jelleşme, ayrışma veya viskozitede önemli bir artış fark edilirse ürünü hemen atın. Bu ürünü asla başka maddelerle seyreltmeyin veya karıştırmayın.

## EK BİLGİLER

Buradaki bilgiler yalnızca genel rehberlik amacıyla sunulmaktadır. Sika Endüstri'nin Teknik Departmanından istek üzerine özel uygulamalara ilişkin tavsiyeler alınabilir.

Aşağıdaki yayınların kopyaları istek üzerine temin edilebilir:

- Güvenlik Bilgi Föyü

## AMBALAJ BİLGİLERİ

Metal şişe	1000 ml
------------	---------

## TEMEL ÜRÜN BİLGİSİ

Bu teknik bilgi föyündeki tüm bilgiler laboratuvar testlerinden elde edilen sonuçlara göre verilmiştir. Kontrolümüz dışında oluşan durumlarda, verilen gerçek değerlerde sapma görülebilir.

## SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürünün taşınması, stoklanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgiler ve tavsiyeler Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda yer almaktadır. Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda ayrıca ürüne ait fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlik bilgileri de yer almaktadır.

## SORUMLULUK REDDİ

Sika ürünlerine ve son kullanım yerlerine ait bilgiler, uygulama ile ilgili tavsiyeler ürünler düzgün koşullarda saklandığında, normal şartlar altında ve Sika'nın önerileri doğrultusunda uygulandığı takdirde Sika'nın güncel bilgi ve deneyimine dayanmaktadır. Belirli bir uygulama için Sika tarafından test edilerek önerilen bir ürün / sistem malzeme, yüzey ve üretim koşullarındaki farklılıklar ve değişiklikler sebebiyle garanti kapsamına girmez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce test yapılmalıdır. Sika ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Tüm siparişler Sika satış ve dağıtım koşullarına göre kabul edilir. Kullanıcılar ihtiyaç duyduklarında ürüne ait en güncel Teknik Bilgi Föyüne başvurmalıdırlar. İstek üzerine Teknik Bilgi Föylerinin en güncel hali istek üzerine Sika tarafından verilecektir.

## ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

SikaTack® Panel Primer  
Versiyon 03.01 (06 - 2023), tr\_TR  
014761020019001000

## Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

Endüstri Hedef Pazarı  
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi  
Alsancak Sokak No:5 34956  
Tuzla / İstanbul / Türkiye  
Tel +90 216 581 06 00  
Fax +90 216 394 85 20

