

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

SikaSeal®-627 Fire Collar+

Yangına Dayanklı Boru Kelepçesi

AÇIKLAMA

SikaSeal®-627 Fire Collar+ iç mekan penetrasyon derzlerinde kullanılan, dışı metal için intümesan (şişen) şeritler içeren, önceden hazırlanmış (kullanıma hazır) boru kelepçesidir. SikaSeal®-627 Fire Collar+ yangın esnasında hacminin 17 katına kadar genişleyerek boşlukları kapatır .

KULLANIM

- Yanıcı borular, yanıcı boru izolasyonları veya konduitlerin zemin veya duvardaki servis açıklıkları için yangın dayanımı performansını geri kazandırır.
- Sikacryl®-621 Fire+ and SikaSeal®-626 Fire Board+ ürünleri ile kombine kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- 4 saate kadar yangın dayanımı
- Yüksek intümesan (şişme) özelliği- Uygulama ölçüsünün 17 katına kadar şişme
- Geniş çap ve farklı boru tiplerini kapsar.
- Çeşitli duvar ve zemin tipleri için çok sayıda test raporuna sahiptir.

ONAYLAR / STANDARTLAR

- CE İşaretli ve Performans Beyanlı Avrupa Teknik Değerlendirme ETA 21/1031,EAD 350454-00-1104:2017 - dayalı-Yangın durdurucu ve yangın yalıtımı ürünleri, penetrasyon derzleri
- Yangın Dayanımı EN 13501-2, UL-EU, Certificate No.UL-EU-01215-CPR

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Metal muhafazalı, grafit esaslı, intümesan şeritler
Ambalaj	Ambalaj çeşitleri için güncel fiyat listesine bakınız.
Görünüm / Renk	İçerisinde antrasit şeritler bulunan beyaz kaplamalı kelepçe
Raf Ömrü	Üretim tarihinden itibaren 6 yıldır.
Depolama Koşulları	Ürün; orjinal, açılmamış ve hasar görmemil ambalajında, kuru şartlarda, +5 °C ve +25 °C. arasında depolanmalıdır. Her zaman ambalajın üzerine bakınız.

Ölçüler

SikaSeal®-627 Fire Collar+ belirtilen ölçülerde mevcuttur:

Nominal Çap	Nominal Derinlik
32 mm	50 mm
40 mm	50 mm
55 mm	50 mm
63 mm	50 mm
75 mm	50 mm
82 mm	50 mm
90 mm	50 mm
110 mm	50 mm
125 mm	60 mm
140 mm	60 mm
160 mm	60 mm
200 mm	75 mm
250 mm	75 mm

TEKNİK BİLGİ

Resistance to fire	Detaylı bilgi için; "Onaylar / Sertifikalar" veya Sika Teknik Servis Departmanına başvurunuz.
Servis Sıcaklığı	-20 °C min. / +70 °C maks.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İLAVE DOKÜMANLAR

- Sika Uygulama Yöntemi: SikaSeal®-627 Fire Collar+
- Sika Pasif Yangın Koruma Broşürü

SINIRLAMALAR

- SikaSeal®-627 Fire Collar+ sadece birlikte test edildiği ürünler ile kombine olarak kullanılabilir.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

YÖNETMELİK (EC) NO 1907/2006 - REACH

Bu ürün, (EC) No 1907/2006 (REACH) yönetmeliğinin 3. maddesinde tanımlanmış olan bir nesnedir. Normal veya makul ölçüde öngörülebilir olan kullanım şartları altında nesneden kasıtlı olarak salınan herhangi bir madde içermemektedir. Aynı yönetmeliğin 31. maddesine istinaden, ürünün piyasaya çıkarılması, nakliyesi veya kullanımı için herhangi bir güvenlik bilgi formu gerekmemektedir. Güvenli kullanım için işbu ürün bilgi formunda verilmiş olan talimatları takip ediniz. Mevcut bilgilerimize göre, bu ürün REACH yönetmeliği EK-XIV'te veya Avrupa Kimyasal Maddeler Kuruluşu tarafından yayınlanan aday listede yer alan %0,1 (w/w) üzeri konsantrasyonda SVCH (yüksek önem arz eden maddeler) içermemektedir.

UYGULAMA TALİMATLARI

UYGULAMA METODU / EKİPMANLARI

Ek bilgi için Sika Uygulama Yöntemi'ne bakılmalı veya Sika Teknik Servis ile irtibata geçilmelidir

YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansı-
nın ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen
dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için
lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özel-
likle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler,
normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda
bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uy-
gulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu
mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle veril-
miştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alan-
ları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu ne-
denle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru
koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olu-
nuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik
ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen
bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşa-
bilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kul-
lanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygula-
ma ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir.
Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklı-
dır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir.
Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusun-
daki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her za-
man, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebile-
cekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate
almalıdır.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel
Tuzla İstanbul TÜRKİYE
Tel. : +90 216 5810600
Fax : +90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr



SikaSeal-627FireCollar+-tr-TR-(04-2022)-1-1.pdf

Ürün Teknik Bilgi Föyü

SikaSeal®-627 Fire Collar+
Nisan 2022, Versiyon 01.01
020517100010000006

