

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Sika® Stabilizer-6001 TBM TR

TBM Tünelleri için 2 Bileşenli Grout Uygulamasına Yönelik Yüksek Performanslı Ani Sıvı Priz Hızlandırıcı

AÇIKLAMA

Sika® Stabilizer-6001 TBM TR esas olarak TBM tünellerindeki segment arkası grout kullanımına yönelik yüksek performanslı priz hızlandırıcıdır. İstenilen priz ve sertleşme süresine bağlı olarak dozajı ayarlanabilen sıvı priz hızlandırıcıdır.

KULLANIM

Sika® Stabilizer-6001 TBM TR hızlı jel ve erken dayanım değerlerinin belirleyici olduğu tüm uygulamalar için uygundur.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Priz hızlandırıcı olmadan daha hızlı priz ve daha yüksek erken dayanım
- Hızlı iş ilerlemesi
- Düşük viskozite.
- Grouta karıştırılması kolay
- Düşük tüketim
- Geleneksel priz hızlandırıcılara kıyasla daha yüksek nihai dayanım

ÜRÜN BİLGİSİ

Ambalaj	Plastik Bidon	30 lt	*Mevcut paketleme
	Varil	210 lt	çeşitleri için geçerli
	IBC	1400 lt	fiyat listesine bakın.
	Dökme**	-	**Sipariş vermeden önce onay alınmalıdır.
Görünüm / Renk	Sıvı, şeffaf		
Raf Ömrü	Üretim tarihinden itibaren 12 ay kullanıma uygundur.		
Depolama Koşulları	Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda (variller, konteynerler) doğrudan güneş ışığından koruyarak +5°C ile +20°C arasında depolanmalıdır. Donma : Dondurulmuşsa veya çökelme oluşmuşsa, ürün oda sıcaklığında ve yoğun karıştırmada yavaşça çözüldükten sonra kullanılabilir. Kullanımdan önce lütfen yerel Sika yetkilisi ile görüşünüz. Maksimum depolama sıcaklığı 60°C'dir. Kullanım öncesi performans testleri tekrarlanmalıdır.		
Yoğunluk	1,35 - 1,39 g/cm ³ , 20°C' de.		ISO 758
pH-Değeri	12,00 - 14,00 (10% 'luk çözelti)		ISO 4316
Çözülebilir Klor İyon İçeriği	Maks. 0,1 % , Klorür içermez.		EN 480-10

UYGULAMA BİLGİSİ

Önerilen Dozaj

Gerekli priz süresine bağlı olarak genellikle grout/harç hacminin %8-12'si arasında değişir.

- Gerekli priz süresi ve dozaj, zemin koşullarının türüne ve su akışının varlığına bağlıdır. Dozaj, malzeme sıcaklığına ve çimento reaksiyon süresine göre ayarlanmalıdır.

SİSTEM BİLGİSİ

Uyumluluk

Sika® Stabilizer-6001 TBM TR tüm TS EN 197 çimentolarıyla kullanılabilir. Diğer özel çimentolarla kullanım için lütfen yerel Sika Teknik Departmanı'nızla iletişime geçin. Diğer katkı maddeleriyle önceden karıştırılmamalıdır. Başka katkı maddeleri kullanılacaksa, bunlar ayrı olarak karışma eklenmelidir. Sika® Stabilizer-6001 TBM TR tüm Sika beton katkıyla uyumludur.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

UYGULAMA TALİMATLARI

EKİPMAN

Sika® Stabilizer-6001 TBM TR, 2 bileşenli grout uygulamasının bir parçasıdır. Hızlandırıcı segment arkası enjeksiyonundan hemen önce çek valfli bir nozuldan eklenecektir.

A bileşeninin karışım dizaynı ve ekipman kurulumu TBM'e ve mevcut hammaddelere özel olacaktır. Proje için özel öneriler için yerel Sika Teknik Departmanı ile temasa geçiniz.

EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ

Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve araçları su ile temizleyiniz. Sertleşen / kürünün alan malzemeler ancak mekanik olarak giderilebilir.

YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansı'nın ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvuru temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel
Tuzla İstanbul TÜRKİYE
Tel. : +90 216 5810600
Fax : +90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr



Ürün Teknik Bilgi Föyü

Sika® Stabilizer-6001 TBM TR
Şubat 2026, Versiyon 01.01
021404071000247941

SikaStabilizer-6001TBMTR-tr-TR-(02-2026)-1-1.pdf

