

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Sika® Seramik Astarı

EMİCİ Olmayan YÜZEYLER İÇİN AKRİLAT Bazlı Astar

AÇIKLAMA

Pürüzsüz ve gözeneksiz yüzeyler için, düşük emilim oranı akrilat bazlı astar. İç mekan kullanımı içindir.

KULLANIM

- Çoğu sızmaz yüzeyde
- Eski sızdırmaz/kaplamalı yüzeylerde
- Eski seramiklerin yüzeylerde

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Tek bileşenlidir
- Dikey ve yatayda uygulanabilir
- Optimum yapışma sağlar
- Solventiz
- Düşük sarfiyatlıdır
- Altta ısıtma sistemleri ile uyumludur
- Düşük bekleme süresi
- Düşük koku
- Rulo ile kolay uygulamalı
- Kullanıma hazır

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Özel katkılı akrilat dispersyon
Ambalaj	3 kg plastik kova
Görünüm / Renk	Pembe
Raf Ömrü	Üretim tarihinden itibaren 12 ay.
Depolama Koşulları	Sika® Seramik Astarı, orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda, kuru şartlarda, nemden ve dondan koruyarak serin ortamda, +5°C ila +35°C arasında saklanmalıdır.
Yoğunluk	1,3 kg/l

UYGULAMA BİLGİSİ

Sarfiyat	Yaklaşık olarak 100 - 150 g/m ²
Dış Ortam Hava Sıcaklığı	Min. +5°C, max. +30°C
Yüzey Sıcaklığı	Min. +5°C, max. +30°C
Kürlenme Süresi	Kuruma süresi: yaklaşık olarak 1 - 5 saat

UYGULAMA TALİMATLARI

YÜZEY KALİTESİ / ÖN HAZIRLIK

Yüzey Kalitesi

Yüzey toz, yağ, gres, parafin, gevşek ve oynak parçacıklar gibi malzemelerden arındırılmış, kuru ve temiz olmalıdır.

Yüzey Hazırlığı

Yüzey, fırça vb. uygun temizleme ekipmanı kullanılarak temizlenmeli ve uygulamaya hazır hale getirilmelidir. Nemli veya ıslak yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

KARIŞTIRMA

Sika® Seramik Astarı, uygulamadan önce yavaş bir şekilde karıştırarak homojen bir kıvamda getiriniz

UYGULAMA

Sika® Seramik Astarı, seyreltilmeden bir fırça yada rulo gibi uygun ekipmanla her yere eşit olucak şekilde kuru yüzeye sürülmelidir. Gölcüklenmenin oluşmamasına dikkat edilmelidir.

EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ

Uygulamada kullanılan tüm alet ve ekipman kullanımdan hemen sonra temiz su ile yıkanmalıdır. Sertleşen / kürünü alan malzeme ancak mekanik olarak temizlenebilir.

SINIRLAMALAR

- Üzerine yapılacak kaplamanın aderansını olumsuz yönde etkileyeceğinden, uygulama esnasında ve sonrasında Sika® Seramik Astarı'nın toz vb. nedenlerden ötürü kirlenmesi engellenmelidir.
- Islak, donmuş veya nemli yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulanan malzeme kürünü tamamlayana kadar su, yağmur vb. etkilere maruz bırakılmamalıdır.
- Sadece yeterli derecede emici ve sağlam yüzeylere uygulama yapılmalıdır.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel
Tuzla İstanbul TÜRKİYE
Tel. : +90 216 5810600
Fax : +90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr



Ürün Teknik Bilgi Föyü

Sika® Seramik Astarı
Ocak 2019, Versiyon 01.01
02179040000000014