

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

SikaSeal®-636 Fire Brick

Servis geçişleri için yangına dayanıklı tuğla

AÇIKLAMA

SikaSeal®-636 Fire Brick, önceden kürlenmiş, tuğla formunda, intümesan özellikte yangın köpüğüdür.

KULLANIM

- Rijit duvarlar, rijit zeminler ve esnek duvarlar için karma servis geçişlerindeki yalıtımlarda
- Kablolar, kablo tavaları, kanallar, metal borular ve plastik gibi yanıcı borulardaki (50 mm çapından daha küçük) servis geçişlerinde
- SikaSeal®-635 Fire Foam ile birlikte kullanılabilir

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Karma geçişler için kolay ve hızlı yangın durdurucu çözümü
- Tek taraflı uygulama

ONAYLAR / STANDARTLAR

- ETA 21-0719, SikaSeal-698 Yangın Sistemi
- ETA 21-0718, SikaSeal-699 Yangın Sistemi

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Kürlenmiş poliüretan köpük
Ambalaj	18 adet/koli
Renk	Kırmızı-kahverengi
Raf Ömrü	Üretim tarihinden itibaren 6 yıldır.
Depolama Koşulları	Ürün, orijinal, açılmamış ve hasarsız, kapalı ambalajında, kuru ortamda, +5 °C ile +30 °C arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır. Her zaman ambalajına bakınız. Güvenli kullanım ve depolama bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formlarına bakınız.
Yoğunluk	$\rho = 240 - 300 \text{ kg/m}^3$

TEKNİK BİLGİ

Resistance to fire	Ayrıntılı bilgi için 'Onaylar/Sertifikalar' bölümüne bakın veya Sika Teknik Servisleri ile iletişime geçin.		
Isıl İletkenlik	$\lambda = 0,103 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$		(EN 12667)
Ses Yalıtımı	Penetrasyon elemanları olmadan test edilmiştir (EN ISO 717-1)		
	Test numunesi boyutları	$D_{n,e,w}(C;Ctr)$	$R_w(C;Ctr)$
	350 x 350 x 144 [mm]	64 (-1; -6) dB	45 (-1; -6) dB
	360 x 360 x 200 [mm]	68 (-4; -11) dB	49 (-4; -11) dB

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

Bu ürün, (EC) No 1907/2006 (REACH) yönetmeliğinin 3. maddesinde tanımlanmış olan bir nesnedir. Normal veya makul ölçüde öngörülebilir olan kullanım şartları altında nesneden kasıtlı olarak salınan herhangi bir madde içermemektedir. Aynı yönetmeliğin 31. maddesine istinaden, ürünün piyasaya çıkarılması, nakliyesi veya kullanımı için herhangi bir güvenlik bilgi formu gerekmemektedir. Güvenli kullanım için işbu ürün bilgi formunda verilmiş olan talimatları takip ediniz. Mevcut bilgilerimize göre, bu ürün REACH yönetmeliği EK-XIV'te veya Avrupa Kimyasal Maddeler Kuruluştan yayınlanan aday listede yer alan %0,1 (w/w) üzeri konsantrasyonda SVCH (yüksek önem arz eden maddeler) içermemektedir.

UYGULAMA TALİMATLARI**UYGULAMA**

Ek bilgi için ilgili Sika Uygulama Kılavuzuna başvurulmalı veya Sika Teknik Servis ile iletişime geçilmelidir.

YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel
Tuzla İstanbul TÜRKİYE
Tel. : +90 216 5810600
Fax : +90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr

**Ürün Teknik Bilgi Föyü**

SikaSeal®-636 Fire Brick

Ağustos 2025, Versiyon 03.01

020517100100000014

SikaSeal-636FireBrick-tr-TR-(08-2025)-3-1.pdf

