

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

SikaProof® Sandwich Tape

SikaProof A + su yalıtım sisteminde bini bölgeleri için çift taraflı yapışkan bantı

AÇIKLAMA

SikaProof® Sandwich Tape ayırıcı folyo arasına sıkıştırılmış poliakrilik yapıştırıcıya dayalı çift taraflı bir yapışkan banttir.

KULLANIM

SikaProof® Sandwich Tape sadece profesyonel kullanıcılar için uygundur.

- SikaProof® A+ membran sisteminde bini bölgelerinin sızdırmazlığı ve yapıştırılması gereken detaylarda kullanılır.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Yüksek yapışma ve sızdırmazlık kapasitesi
- Yüksek dayanıklılık
- Kolay ve hızlı uygulama

ONAYLAR / STANDARTLAR

- SikaProof® A+ 12 / SikaProof® Sandwich Tape, WISS-BAU, Test raporu No. 2018-276

ÜRÜN BİLGİSİ

Ambalaj	Bir kutu içinde iki rulo	Uzunluk: 25 m
	Rulo ölçüleri	Genişlik: 50 mm
Görünüm / Renk	Saydam poliakrelat yapıştırıcı ve beyaz koruyucu folyo ile kapatılmıştır	
Raf Ömrü	Üretim tarihinden itibaren 18 ay.	
Depolama Koşulları	Ürün orjinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru koşullarda +5°C ve +30°C arasında doğru şekilde depolanmalıdır.	
Kalınlık	1,00 mm (±5 %)	

SİSTEM BİLGİSİ

Sistem Yapısı	SikaProof® Sandwich Tape SikaProof® A+ membran sisteminin iç birleşimi için bir sistem bileşenidir. Daha ayrıntılı bilgi için Sika® Metod Statement: SikaProof® A+ sistemi
Uyumluluk	Malzemelerle temasında (sentetik gibi) uygunluk için deneme yapınız. Daha fazla bilgi için Sika Teknik Servisi ile iletişime geçiniz.

UYGULAMA BİLGİSİ

Dış Ortam Hava Sıcaklığı	+5 °C min. / +45 °C maks.
--------------------------	---------------------------

UYGULAMA TALİMATLARI

YÜZEY KALİTESİ

Temas yüzeyleri kuru, temiz ve yapışmayı bozabilecek malzemelerden arındırılmış olmalıdır. Kir, toz, yağ, bitüm ve yüzeydeki aktif maddeler ve silikonlar gibi bağ çözücü maddeler gibi kirletici maddeler uzaklaştırılmıdır.

UYGULAMA METODU / EKİPMANLARI

Her zaman gerçek saha koşullarına göre ayarlanması gereken yöntem açıklamalarında, uygulama kılavuzlarında ve çalışma talimatlarında tanımlandığı şekilde uygulama prosedürlerini kesinlikle uygulayın.

İLAVE DOKÜMANLAR

- Sika® Method Statement/ Uygulama Klavuzu: SikaProof® A+
- Sika® Uygulama El Kitabı: SikaProof® A+
- Ürün Bilgi Föyü: SikaProof® A+ 12

SINIRLAMALAR

Montaj işi sadece bu tür uygulamalarda deneyimli Sika® eğitilmiş, onaylanmış veya yetkili yükleniciler tarafından yapılmalıdır.

- Sürekli veya uzun süreli yağmur veya kar yağışında SikaProof® Sandwich Tape uygulamayınız.
- Yüzey kalitesi ve şartları yerine getirilmeli veya uygun önlemler alınmalıdır.
- SikaProof® Sandwich Tape kalıcı UV dayanımı yoktur.
- SikaProof® A+ membran sistemi uygulandıktan 90 gün içinde beton dökülmelidir.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel
Tuzla İstanbul TÜRKİYE
Tel. : +90 216 5810600
Fax : +90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr



ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

YÖNETMELİK (EC) NO 1907/2006 - REACH

Bu ürün, (EC) No 1907/2006 (REACH) yönetmeliğinin 3. maddesinde tanımlanmış olan bir nesnedir. Normal veya makul ölçüde öngörülebilir olan kullanım şartları altında nesneden kasıtlı olarak salınan herhangi bir madde içermemektedir. Aynı yönetmeliğin 31. maddesine istinaden, ürünün piyasaya çıkarılması, nakliyesi veya kullanımı için herhangi bir güvenlik bilgi formu gerekmemektedir. Güvenli kullanım için işbu ürün bilgi formunda verilmiş olan talimatları takip ediniz. Mevcut bilgilerimize göre, bu ürün REACH yönetmeliği EK-XIV'te veya Avrupa Kimyasal Maddeler Kuruluşu tarafından yayınlanan aday listede yer alan %0,1 (w/w) üzeri konsantrasyonda SVCH (yüksek önem arz eden maddeler) içermemektedir.

YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.