

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Sika® SealTape F

Çatlak köprüleme özelliği olan su geçirmez sızdırmazlık bandı

AÇIKLAMA

Sika® SealTape F, Sika® su yalıtım ürünleri ile birlikte kullanılan elastik bir sistem bileşenidir. Duvar köşelerinde, zeminden duvara bağlantılarda, boru girişlerinde vb. olası çatlak yerleri ile sızıntı riskini azaltır.

KULLANIM

Çatlama riski olan yerlerde sızıntı riskini azaltmak için Sika® su yalıtım ürünleri ile birlikte kullanılan çatlak köprüleme ve su yalıtım bandı:

- Konut veya ticari ıslak hacimler
- Soğuk hava depoları, oto yıkama ve yemek şirketleri mutfakları
- Seramik kaplamalarla birlikte yüzme havuzları ve su tutma yapıları
- Balkonlar ve teraslar
- İç ve dış kullanım

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Yüksek elastisite
- Yüksek kırılma mukavemeti
- Kurulumu kolay
- Su geçirmez ve sızdırmaz
- Sika® su yalıtım ürünlerine iyi yapışma
- Kimyasal dayanım
- UV ışınlarına dayanıklı

ÜRÜN BİLGİSİ

| | | |
|----------------|---|---|
| Kimyasal Yapı | Sızdırmazlık katmanı Kumaş | Termoplastik elastomerler (TPE) Polipropilen |
| Ambalaj | Şekillendirilmiş bölümler: Sızdırmazlık bandı İç köşe Dış köşe Duvar ilavesi D14 Zemin ilavesi Eğim kenarı 20 mm, 28 mm, 38 mm, sol ve sağ | Kutu içerisinde 25 m / 50 m rulo 20 adetlik kutu 20 adetlik kutu 20 adetlik kutu 10 adetlik kutu 10 adetlik kutu |
| | Ambalaj çeşitleri için mevcut fiyat listesine bakınız. | |
| Görünüm / Renk | Sarı | |
| Kalınlık | ~0,66 mm | |
| Genişlik | Sızdırmazlık bandı | ~120 mm |

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| Uzunluk | Sızdırmazlık bandı | ~25 m / ~50 m |
| Raf Ömrü | Üretim tarihinden itibaren 24 ay | |
| Depolama Koşulları | Ürün orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında kuru koşullarda +5 °C ile +30 °C arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır. Her zaman ambalaja bakınız. | |

TEKNİK BİLGİ

| | | | |
|---|--|----------------|---------------------------|
| Çekme Dayanımı | Eksenel | ≥ 85 N / 15 mm | (DIN EN ISO 527-3) |
| | Yanal | ≥ 15 N / 15 mm | |
| Uzama | Eksenel | ≥ 50 % | (DIN EN ISO 527-3) |
| | Yanal | ≥ 200 % | |
| Su Geçirimsizlik | ≥ 1,5 bar | | (DIN EN 1928, Prosedür B) |
| Kimyasal Dayanım | Birçok kimyasala dayanıklıdır. Ek bilgi için Sika Teknik Servis ile iletişime geçiniz. | | |
| UV Dayanımı | ≥ 500 saat | | (DIN EN ISO 4892-2) |
| Su Buharına Denk Hava Katmanı Kalınlığı | S _d ≥ 7 m | | (DIN EN 1931) |
| Servis Sıcaklığı | -30 °C min. / +90 °C maks. | | |

SİSTEM BİLGİSİ

| | |
|---------------|---|
| Sistem Yapısı | Sika® SealTape F aşağıdaki sızdırmazlık ürünleri ile birlikte kullanılır: <ul style="list-style-type: none">Sikalastic®-1 KSikaCeram®-500 Ceralastic (su yalıtım harcı)Sikalastic®-152Sikalastic®-220 W (ETAG 022 teknik değerlendirmesi ile)SikaCeram® Sealing Fix Sika® SealTape F ile kullanım için de uygun olabilecek diğer benzer Sika® ürünleri için Sika Teknik Servisleri ile iletişime geçiniz. |
| Uyumluluk | Solvent bazlı sızdırmazlık malzemeleri veya yapıştırıcılarla doğrudan temas için uygun değildir. |

UYGULAMA BİLGİSİ

| | |
|--------------------------|---|
| Dış Ortam Hava Sıcaklığı | +5 °C min. / +25 °C maks. (kullanılan su yalıtım sisteminin Teknik Bilgi Föylerine bakınız) |
| Yüzey Sıcaklığı | +5 °C min. / +25 °C maks. (kullanılan su yalıtım sisteminin Teknik Bilgi Föyüne bakınız) |

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

YÖNETMELİK (EC) NO 1907/2006 - REACH

Bu ürün, (EC) No 1907/2006 (REACH) yönetmeliğinin 3. maddesinde tanımlanmış olan bir nesnedir. Normal veya makul ölçüde öngörülebilir olan kullanım şartları

altında nesneden kasıtlı olarak salınan herhangi bir madde içermemektedir. Aynı yönetmeliğin 31. maddesine istinaden, ürünün piyasaya çıkarılması, nakliyesi veya kullanımı için herhangi bir güvenlik bilgi formu gerekmemektedir. Güvenli kullanım için işbu ürün bilgi formunda verilmiş olan talimatları takip ediniz. Mevcut bilgilerimize göre, bu ürün REACH yönetmeliği EK-XIV'te veya Avrupa Kimyasal Maddeler Kuruluşu tarafından yayınlanan aday listede yer alan %0,1 (w/w) üzeri konsantrasyonda SVCH (yüksek önem arz eden maddeler) içermemektedir.

UYGULAMA TALİMATLARI

YÜZEY HAZIRLIĞI

Tüm yüzeyler sağlam, temiz, kuru, gevşek veya kırılğan parçacıklardan, toz, kir, yağ, cila cilası, gres, eski yapıştırıcı kalıntısı, çimento şerbeti veya çiçeklenme gibi kirlenmelerden arındırılmış olmalıdır. Pürüzsüz yüzeyler hafifçe pürüzlendirilmeli ve yapışmayı iyileştirmek için oluşan toz alınmalıdır.

UYGULAMA METODU / EKİPMANLARI

Sika® SealTape F tape

Bantı, ıslak Sika® su yalıtım ürününün 1. tabakasına düzleştirici mala veya spatula ile gömünüz. Harekete uyum sağlamak için, çatlak üzerinde bantla bir hat yapılabilir.

Bindirmeler ≥ 50 mm olmalıdır.

Sertleştirilmiş 1. kat ve bant üzerine Sika® su yalıtım ürününün 2. katını uygulayınız.

Sika® SealTape F duvar ilavesi

Sika® SealTape F bandıyla aynı şekilde gömünüz. Borular için minimum 4 mm gerilebilir kısmın boru yüzeyi ile temas etmesi gerekmektedir.

Sika® SealTape F zemin ilavesi

Makas veya maket bıçağı kullanarak uygun boyutta kesiniz. Sika® SealTape F bandıyla aynı şekilde gömünüz.

YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel
Tuzla İstanbul TÜRKİYE
Tel. : +90 216 5810600
Fax : +90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr



Ürün Teknik Bilgi Föyü

Sika® SealTape F

Eylül 2021, Versiyon 05.01
02179020620000010