

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Sika® Stabilizer-300 MC

Jet Grout , Beton ve Çimento Enjeksiyonları için Köpük Kesici

AÇIKLAMA

Sika® Stabilizer-300 MC karışımlarda, pompalama ve püskürtme esnasında oluşan boşlukları doldurarak, sü-rüklenen havanın ortadan kalkmasına ve köpük oluşu-munun kontrolüne yardımcı olur.

KULLANIM

Sika® Stabilizer-300 MC hava kabarcıklarının ve köpük oluşumunun engellenmesi sayesinde çimento veya be-tonda hava kabarcıklarından dolayı yaşanan büzülme gibi diğer dezavantajları engeller. Aynı zamanda hava kabarcıklarını azaltacağından dolayı geçirimsizliğin azalmasına da yardımcı olur.

- Beton uygulamalarında
- Jet Grout uygulamalarında
- Çimento enjeksiyon uygulamalarında

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Köpük kesici çimento ve beton uygulamalarında hava kontrolünün sağlanmasında katkı maddesi olarak kul-lanılır. Köpüğü gidermek için karışıma direk ilave edi-lir:
- Kullanıma hazır olup su ile seyreltilmeden kullanılır
- Jet grout uygulamalarında oluşan köpüğü gidermek için karışıma direk ilave edilir.
- Beton yüzeyinde gözenek sayısında azalma meydana getirir

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Fosfat esaslı
Ambalaj	Plastik bidon 30 kg
	*Mevcut paketleme çeşitleri için geçerli fiyat listesine bakın.
Görünüm / Renk	Sıvı , şeffaf
Raf Ömrü	Üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
Depolama Koşulları	Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda (variller, konteynerler) doğrudan güneş ışığından koruyarak +5°C ile +35°C arasında depolanmalı-dır. Donma : Dondurulmuşsa veya çökelme oluşmuşsa, ürün oda sıcaklığında ve yoğun karıştırmada yavaşça çözöldükten sonra kullanılabilir.
Yoğunluk	0.980 - 1.020 g/cm ³ , 20°C' de ISO 758
pH-Değeri	7,00 - 9,00 (10% 'luk çözelti) ISO 4316

UYGULAMA BİLGİSİ

Önerilen Dozaj

Kullanıma hazır olduğundan su ile seyreltilmemelidir. Deneme dozajı olarak 0,05% - 1% arasında kullanılabilir.

SİSTEM BİLGİSİ

Uyumluluk

Sika® katkı maddeleri ve diğer Sika® ürünleriyle uyumludur. Ek bilgi için Sika Teknik Departmanı ile iletişime geçin.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenliği bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

UYGULAMA TALİMATLARI

KARIŞTIRMA

Dispersiyonlar, emülsiyonlar ve süspansiyonlar hafif bir homojen olmama gösterebilir ve bu nedenle kaptan çıkarılmadan veya kullanılmadan önce karıştırılmalıdır.

UYGULAMA

Sika® Stabilizer-300 MC köpüğü gidermek için karışıma direk ilave edilir. Kullanıma hazır olup su ile seyreltilmeden kullanılır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır.

YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansı- nın ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel
Tuzla İstanbul TÜRKİYE
Tel. : +90 216 5810600
Fax : +90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr



Ürün Teknik Bilgi Föyü

Sika® Stabilizer-300 MC

Ağustos 2025, Versiyon 01.01

02140400000002180

SikaStabilizer-300MC-tr-TR-(08-2025)-1-1.pdf

