

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Sika® SealTape S

Fayanslı ıslak hacimlerde detaylandırma için elastik su geçirmez sızdırmazlık bandı

AÇIKLAMA

Sika® SealTape S her yüzeyinde dokuma yapıştırma fiyesi ve ortasında elastik bir genişleme bölgesi bulunan elastik su geçirmez bir sızdırmazlık bandıdır ve hareket ve bağlantı derzlerinin su yalıtımı için kullanılır. Ürün, ıslak odalarda ve ıslak alanların çevresinde su geçirmez bir yüzey elde etmek için su yalıtım membranı, fayans yapıştırıcısı ve seramik karolarla birlikte kullanılan eksiksiz bir sızdırmazlık sisteminin bir bileşenidir. İç ve dış ortamda kullanım için uygundur.

KULLANIM

- Konut veya ticari ıslak hacimlerde ve teraslarda ve balkonlarda fayansların altındaki çevre bağlantı derzlerinin sızdırmazlığı
- Statik, hareket, bağlantı, yapı, köşeler ve boru çevresi girişleri gibi dikey ve yatay konumlardaki her türlü derzlerin sızdırmazlığı

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Bant	Termoplastik elastomer
	Takviye	Poliester dokuma kumaş
Ambalaj	Bant rulo ve önden oluşturulan bölümler	Ambalajlama
	Bant rulo	10 m rulo 50 m rulo Karton kutu başına 1 rulo
	İç köşeler 90°	İK, her ambalajda 10 adet Karton başına 5 ambalaj
	Dış köşeler 270°	TK, her ambalajda 10 adet Karton başına 5 ambalaj
	Duvar kaplamaları 120 x 120 mm	DK, her ambalajda 2 adet Karton başına 70 ambalaj
	Zemin kaplamaları 300 x 300 mm	ZK, karton başına 2 adet Kutu başına 20 karton

Ambalaj çeşitleri için güncel fiyat listesine bakınız

Görünüm / Renk	Renk: sarı
Kalınlık	0,6 mm
Genişlik	120 mm
Uzunluk	10 yada 50 m
Raf Ömrü	Üretim tarihinden itibaren 36 ay
Depolama Koşulları	Ürün, orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru koşullarda +5 °C ile +40 °C arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır. Her zaman ambalaja bakınız.

TEKNİK BİLGİ

Uzama	Kopma: 300 %	(ISO 527-1)
Yırtılma Dayanımı	Kopma: > 2,0 MPa	(ISO 527-1)
Düşük Sıcaklıkta Katlanabilirlik	-20 °C'de çatlak yok	(DIN 53363)
Su Geçirimsizlik	3 bar	(DIN 1048/5)
Kimyasal Dayanım	Birçok kimyasala dayanıklıdır. Ek bilgi için Sika Teknik Servisi ile iletişime geçiniz.	
Su Buharı İletimi	1,5 bar	(DIN EN 1928 version B)
Servis Sıcaklığı	-25 °C'den +60 °C'ye. Hem kuru hem de ıslak koşullarda.	

SİSTEM BİLGİSİ

Sistem Yapısı	Yardımcı yapıştırıcı yapıştırma ürünleri: <ul style="list-style-type: none">SikaTop® Seal-107: Çimento esaslı su yalıtım harcı Sika® SealTape S ile kullanım için uygun olabilecek diğer benzer Sika® ürünleri için yerel Sika Teknik Servis Departmanı ile iletişime geçiniz.
----------------------	--

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

SINIRLAMALAR

- Sika® SealTape S yüzme havuzunda kullanım için uygun değildir, Sika® SealTape F kullanınız.
- Hareketli derzlerin sızdırmazlığı hakkında ek bilgi için Sika Teknik Servisi ile iletişime geçiniz.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

YÖNETMELİK (EC) NO 1907/2006 - REACH

Bu ürün, (EC) No 1907/2006 (REACH) yönetmeliğinin 3. maddesinde tanımlanmış olan bir nesnedir. Normal veya makul ölçüde öngörülebilir olan kullanım şartları altında nesneden kasıtlı olarak salınan herhangi bir madde içermemektedir. Aynı yönetmeliğin 31. maddesine istinaden, ürünün piyasaya çıkarılması, nakliyesi veya kullanımı için herhangi bir güvenlik bilgi formu gerekmemektedir. Güvenli kullanım için işbu ürün bilgi formunda verilmiş olan talimatları takip ediniz. Mevcut bilgilerimize göre, bu ürün REACH yönetmeliği EK-

XIV'te veya Avrupa Kimyasal Maddeler Kuruluşu tarafından yayınlanan aday listede yer alan %0,1 (w/w) üzeri konsantrasyonda SVCH (yüksek önem arz eden maddeler) içermemektedir.

UYGULAMA TALİMATLARI

YÜZEY KALİTESİ

Sika® harcı yapıştırma ve yataklama için ilgili ürünün Ürün Bilgi Föyüne bakınız.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Sika® harcı yapıştırma ve yataklama için ilgili ürünün Ürün Bilgi Föyüne bakınız.

UYGULAMA METODU / EKİPMANLARI

İlgili uygulama yöntemi, uygulama kılavuzu ve kurulum veya çalışma talimatları gibi uygun olduğunda daha fazla belgeye atıfta bulunulmalıdır.

- Hızlılanmış yapıştırıcı ve yataklama Sika® harcını (yani SikaTop® Seal-107) derzin/kenarın her iki tarafına uygulayınız, kenarın her iki tarafında da harçtan ~ 10 mm boşluk bırakınız.
- Sika® SealTape-S'yi harç uygulanmış derz/kenar üzerine yerleştirin ve bandı harca sıkıca bastırınız.
- Bandı su yalıtım harcı (SikaTop® Seal-107) ile tama-

men kaplayınız.
4. Uygun seramik yapıştırıcısı ve derz dolgusu malzemesi ile fayans (seramik) uygulamasına devam ediniz. Köşeleri, bağlantıların etraflarını ve boru geçişlerini sızdırmaz hale getirmek için özel olarak tasarlanmış Sika® SealTape S köşe profillerini (iç ve dış köşeler ve boru manşonları) kullanınız.
Bant bağlantıları:
Bantlar, SikaBond® AT Universal Yapıştırıcı Mastik ile birbirine yapıştırılabilir. Bindirmeler en az 40 mm olmalıdır. Bant derzinin tamamını Sika® yapıştırıcı su yalıtım harcı ile kaplayınız.

YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel
Tuzla İstanbul TÜRKİYE
Tel. : +90 216 5810600
Fax : +90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr



SikaSealTapeS-tr-TR-(08-2021)-1-1.pdf

Ürün Teknik Bilgi Föyü

Sika® SealTape S

Ağustos 2021, Versiyon 01.01
02179020620000009

