

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

SikaForce®-096 Cleaner

Aletler ve uygulama ekipmanları için temizleme sıvısı

ÖZGÜN ÜRÜN BİLGİSİ (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

Kimyasal yapısı	Dipropilen glikol eter
Color	Renksiz
Density	0.97 kg/l
Viskozite	Rheometer, CC25, shear rate 50 s ⁻¹ 3.5 mPa·s ^A
Vapor pressure	0.4 mm Hg/25 °C
Boiling point	190 °C
Parlama noktası	79 °C
Raf ömrü	24 ay

CQP = Corporate Quality Procedure

A) 25 °C

ÜRÜN TANIMI

SikaForce®-096 Cleaner alet ve uygulama ekipmanlarından kürlenmemiş SikaForce® poliüretan yapıştırıcılarını çıkarmak için tasarlanmış, yüksek kaynama noktasına sahip sıvı bir temizlik maddesidir.

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Sınıflandırılmamış
- Kullanımı güvenli
- Poliüretan ürünlerdeki izosiyanat gruplarını nötralize eder

UYGULAMA ALANLARI

SikaForce®-096 Cleaner, SikaForce® yapıştırıcıları uygulandıktan sonra aletlerin temizlenmesi ve uygulama ekipmanlarının yıkanması için kullanılır.

Bu ürün yalnızca deneyimli profesyonel kullanıcılar için uygundur.

UYGULAMA YÖNTEMİ

Kürlenmemiş 1 ve 2 bileşenli SikaForce® ürünleri, aletlerden ve uygulama ekipmanlarından SikaForce®-096 Cleaner ile çıkarılabilir.. Yeterli havalandırma sağlayın. SikaForce®-096 Cleaner 30 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulanıyorsa, yerel bir ekstraksiyon sistemi kullanın. Aletleri bir fırça kullanarak temizleyin. Gerekirse, temizleme işleminden önce parçaları SikaForce®-096 Cleaner içine daldırın. 2 bileşenli ekipmanlar için, düzenli yıkama önerilir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

SikaForce®-096 Cleaner 10 °C ile 30 °C arasında, ağız sıkıca kapatılmış ambalajda ve iyi havalandırılan bir depoda muhafaza edilmelidir.

EK BİLGİLER

Buradaki bilgiler yalnızca genel rehberlik amaçlıdır. Belirli uygulamalara ilişkin tavsiyeler, talep üzerine Sika Endüstri Teknik Departmanından alınabilir.

Aşağıdaki yayınların kopyaları talep üzerine mevcuttur:

- Güvenlik Bilgi Formları

TEMEL ÜRÜN BİLGİSİ

Bu teknik bilgi föyündeki tüm bilgiler laboratuvar testlerinden elde edilen sonuçlara göre verilmiştir. Kontrolümüz dışında oluşan durumlarda, verilen gerçek değerlerde sapma görülebilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürünün taşınması, stoklanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgiler ve tavsiyeler Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda yer almaktadır. Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda ayrıca ürüne ait fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlik bilgileri de yer almaktadır.

SORUMLULUK REDDİ

Sika ürünlerine ve son kullanım yerlerine ait bilgiler, uygulama ile ilgili tavsiyeler ürünler düzgün koşullarda saklandığında, normal şartlar altında ve Sika'nın önerileri doğrultusunda uygulandığı takdirde Sika'nın güncel bilgi ve deneyimine dayanmaktadır. Belirli bir uygulama için Sika tarafından test edilerek önerilen bir ürün / sistem malzeme, yüzey ve üretim koşullarındaki farklılıklar ve değişkenlikler sebebiyle garanti kapsamına girmez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce test yapılmalıdır. Sika ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Tüm siparişler Sika satış ve dağıtım koşullarına göre kabul edilir. Kullanıcılar ihtiyaç duyduklarında ürüne ait en güncel Teknik Bilgi Föyüne başvurmalarıdır. İstek üzerine Teknik Bilgi Föylerinin en güncel hali istek üzerine Sika tarafından verilecektir.

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

SikaForce®-096 Cleaner
Versiyon 03.01 (10 - 2025), tr_TR
019404010960001000

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.
Endüstri Hedef Pazarı
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 34956
Tuzla / İstanbul / Türkiye
Tel +90 216 581 06 00
Fax +90 216 394 85 20

