

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

SikaPaver® C-1

Yarı-Kuru Kıvamlı / Sıfır Çökmeli Ekonomik Betonlar İçin Sıkıştırma Kolaylaştırıcı Katkı

AÇIKLAMA

SikaPaver® C-1 yarı kuru betondan üretilen elemanların kalıptan hemen çıkarılabilmesini sağlayan ekonomik bir sıkıştırma kolaylaştırıcı katkıdır.

KULLANIM

- Parke (kaldırım) taşları
- Beton fayanslar / bordürler
- Peyzaj elemanları
- Standart olmayan beton elemanlar

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Geliştirilmiş Sıkıştırılabilirlik
- Geniş uygulama alanı
- Ekonomik beton formülasyonlarına izin verir

SikaPaver® C-1 çimento, katkı maddeleri ve pigmentlerin dağılımını ve ıslatılmasını iyileştirerek hedef yoğunluğa daha kısa sürede ulaşılmasını veya aynı sıkıştırma eforuyla gözenek içeriğinin azaltılmasını sağlar.

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Ligno sülfonat		
Ambalaj	Bidon	30 Kg	*Paketleme varyasyonları için güncel fiyat listesine bakın.
	Varil	200 Kg	
	IBC	-	
Raf Ömrü	retim tarihinden itibaren 12 ay kullanıma uygundur.		
Depolama Koşulları	Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda (variller, konteynerler) doğrudan güneş ışığından koruyarak +5°C ile +35°C arasında depolanmalıdır. Donma : Dondurulmuşsa veya çökelme oluşmuşsa, ürün oda sıcaklığında ve yoğun karıştırmada yavaşça çözüldükten sonra kullanılabilir.		
Görünüm / Renk	Sıvı , kahverengi		
Yoğunluk	1,11 - 1,15 kg/lit , 20°C'de		ISO 758
pH-Değeri	3,00 - 7,00 (10% 'luk çözelti)		ISO 4316

UYGULAMA BİLGİSİ

Önerilen Dozaj	Bağlayıcı ağırlığının %0.2 - %0.6 ' sı kadar		
Dağıtma	SikaPaver® C-1 karıştırma suyuyla birlikte eklenecek veya karıştırma işleminin sonunda eklenecektir. Katkı maddesi dozajından sonra gerekli karıştırma süresi, her bir mikserde		

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel
Tuzla İstanbul TÜRKİYE
Tel. : +90 216 5810600
Fax : +90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr



Ürün Teknik Bilgi Föyü

SikaPaver® C-1

Eylül 2024, Versiyon 02.01
02140406100000086