

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

SikaRoof® Multitape

Kendinden yapışkanlı çok fonksiyonlu çatı bandı

AÇIKLAMA

SikaRoof® Multitape tek taraflı bir yapışkan banttir. Bir FPO membran tabakasına ve bir butil kauçuk yapışkan tabakasına sahiptir.

KULLANIM

Ürün çok çeşitli yüzeylere yapışır:

- FPO su yalıtım membranı
- PVC su yalıtım membranı
- Metal
- Betonarme
- Plywood
- Zımparalanmış veya arduvazlı bitüm

Lütfen not edin:

- Ürün yalnızca deneyimli profesyoneller tarafından kullanılabilir.
- Ürünün kullanımı, aylık ortalama minimum sıcaklığı -50 °C olan coğrafi konumlarla sınırlıdır. Kullanım sırasında kalıcı ortam sıcaklığı +50 °C ile sınırlıdır.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Yüksek yapışma ve uzun süreli yapışma
- Finger-lift serbest bırakma astarı
- UV ışınlarına dayanıklı PP membran tabakası
- PP membran tabakası, FPO su yalıtım sistemlerine bağlanmak için sıcak hava ile kaynaklanabilir
- Anında yapışma özelliği ile kolay uygulama

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Membran tabakası	Polipropilen	
	Yapışma tabakası	Butil	
	Release liner	Silikonize PP	
Ambalaj	Ürün genişliği	Rulo ağırlığı	Paketleme
	100 mm	2.85 kg	kutuda 4 rulo
	170 mm	4.95 kg	kutuda 4 rulo
	250 mm	5.95 kg	kutuda 2 rulo
Mevcut ambalaj varyasyonları için mevcut fiyat listesine bakın.			
Raf Ömrü	Üretim tarihinden itibaren 18 ay		
Depolama Koşulları	Ürün orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru koşullarda +5 °C ile +25 °C arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır. Her zaman ambalaja bakın.		
Görünüm / Renk	Membran katmanı	pencere grisi, RAL 7040	
		beyaz, RAL 9016	

Ölçüler	Rulo genişliği	Rulo uzunluğu
	100 mm	15 m
	170 mm	15 m
	250 mm	12.5 m
Kalınlık	Genel	(1.70 ± 0.05) mm
	Membran katmanı	0.6 mm
Birim Alan için Ağırlık	(1.9 ± 0.2) kg/m ²	

SİSTEM BİLGİSİ

Sistem Yapısı	Uyumlu sistem ürünleri ▪ Sarnafil® T membranlar Yardımcı ürünler: ▪ Primer-130 ▪ Primer 600
Uyumluluk	Katran, asfalt, sıcak bitüm, yüzey aktif maddeler içeren ahşap koruyucular ve yağ, çözücü veya ıslatıcı maddeler içeren maddelerle doğrudan temas halinde uyumlu değildir. Bu malzemeler ürün özelliklerini olumsuz etkileyebilir.

UYGULAMA BİLGİSİ

Dış Ortam Hava Sıcaklığı	Maksimum	+40 °C
	Minimum	+5 °C
Yüzey Sıcaklığı	Maksimum	+40 °C
	Minimum	+5 °C

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

Bu ürün, (EC) No 1907/2006 (REACH) yönetmeliğinin 3. maddesinde tanımlanmış olan bir nesnedir. Normal veya makul ölçüde öngörülebilir olan kullanım şartları altında nesneden kasıtlı olarak salınan herhangi bir madde içermemektedir. Aynı yönetmeliğin 31. maddesine istinaden, ürünün piyasaya çıkarılması, nakliyesi veya kullanımı için herhangi bir güvenlik bilgi formu gerekmemektedir. Güvenli kullanım için işbu ürün bilgi formunda verilmiş olan talimatları takip ediniz. Mevcut bilgilerimize göre, bu ürün REACH yönetmeliği EK-XIV'te veya Avrupa Kimyasal Maddeler Kuruluşu tarafından yayınlanan aday listede yer alan %0,1 (w/w) üzeri konsantrasyonda SVCH (yüksek önem arz eden maddeler) içermemektedir.

UYGULAMA TALİMATLARI

YÜZEY KALİTESİ

Alt tabaka yapısal olarak sağlam olmalı, yüzey kuru, temiz ve yapışmayı etkileyebilecek toz, kir, yağ, gres ve

zayıf bağlanmış boya kaplamaları gibi tüm kirleticilerden arındırılmış olmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey	Hazırlık
FPO veya TPO membranlar	Astara gerektirmez
PVC membran (yeni veya eski)	Astara gerektirmez
Metal	Astara gerektirmez
Beton, tuğla veya sıva	Primer 130 or Primer 600
Plywood veya OSB	Primer 130 or Primer 600
Bitümen (zımparalanmış veya arduvaz)	Primer 600

- Ürünün yapıştırılacağı tüm yüzeylerden tüm toz, gevşek ve gevrek malzemeleri temizleyin.
- Bir astar gerekiyorsa, uygulama talimatları için ayrı Ürün Teknik Bilgi Föyü'ne bakın
- Uyumluluğu sağlamak için projeye özel yüzeylerde yapışma denemeleri yapın.

UYGULAMA

ÖNEMLİ

Uygulama prosedürlerini kesinlikle takip edin

Her zaman gerçek saha koşullarına göre ayarlanması gereken MS, uygulama kılavuzlarında ve çalışma talimatlarında tanımlanan uygulamaprosedürlerini kesinlikle izleyin.

ÖNEMLİ

Eğitilmiş personel tarafından uygulama

Bu Ürünün uygulaması yalnızca Sika tarafından eğitilmiş veya onaylanmış bir uygulayıcı tarafından gerçekleştirilmelidir. Uygulayıcı da bu tür bir uygulamada deneyimli olmalıdır.

Yardımcı ürünler için başvuru şartları

Not: Yapıştırıcılar, temizleyiciler ve çözücüler gibi bazı yardımcı ürünlerin kullanımı +5 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarla sınırlıdır. Uygun Ürün Teknik Bilgi Föyünün Sayfalarındaki sıcaklık sınırlamalarına uyun.

YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel
Tuzla İstanbul TÜRKİYE
Tel. : +90 216 5810600
Fax : +90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr



SikaRoofMultitape-tr-TR-(10-2022)-1-1.pdf

Ürün Teknik Bilgi Föyü

SikaRoof® Multitape

Ekim 2022, Versiyon 01.01

02094505120000017

